

Die Lösung für alle Fälle!

# Universalarmaturen



Ausgezeichnet mit dem  
Innovationspreis 2014

- › Dank praktischem Adapterset universell passend für nahezu alle Heizöltanks
- › Grenzwertgeber kann im eingebauten Zustand entnommen werden
- › Spart Zeit, Kosten und sorgt für mehr Sicherheit
- › Inklusive Schwebender Absaugung
- › Garantiert geruchsdicht gemäß den Richtlinien der Gütegemeinschaft „Proofed Barrier“

# Universelle Lösungen für ein Maximum an Sicherheit



Der Grenzwertgeber kann im eingebauten Zustand entnommen werden.



Dank des praktischen Adaptersets (universell) passend für nahezu alle Heizöltanks.

Artikel-Nr.

## Universal Grundeinheit K 8/10 (kommunizierend)

099.912



Universal-Grundeinheit für einwandige Tankanlagen, die in einer Auffangwanne aufgestellt werden müssen. Verbindungsleitungsanschluss universell 8 oder 10 mm, Anschlussgewinde G 1 1/2 mit Adapterring für G 2, Flanschadapter (für Überwurfmutter), S75x6 (Schütz) und M60x4 (Rotex). Inkl. Wandanschlussdose und Schwebender Absaugung. Grenzwertgeber CE-geprüft. Mit Komfortfunktion, d.h. der Grenzwertgeber kann ohne Ausbau der Armatur entnommen werden!

Geeignet für Heizöl EL und Dieselkraftstoff mit biogenen Beimischungen bis zu 20%. Für nahezu alle Tankfabrikate einsetzbar. Ersetzt z.B. Armaturen mit Grenzwertgeber-Nr. 073, 079, 084, 097, 102, 114, 124, 129, 130, 133, 134, 138, 152, 172, 182, 197, 204, 212, 218, 226, 227, 232 der Hersteller Dehoust, Kautex, Mügo, Nau, Roth, Rotex, Schütz, Seibel & Reitz, Sotralentz, Staku und Werit.

**Auch für diverse Grenzwertgeber anderer Hersteller einsetzbar.**

## Universal-Erweiterung K8/10 (kommunizierend)

100.912



Universal-Erweiterung für einwandige Tankanlagen, die in einer Auffangwanne aufgestellt werden müssen. Verbindungsleitungsanschluss universell 8 oder 10 mm, Anschlussgewinde G 1 1/2 mit Adapterring für G 2, Flanschadapter (für Überwurfmutter), S75x6 (Schütz) und M60x4 (Rotex). Inkl. Schwebender Absaugung. Die Armatur ist zur Nachrüstung einer Grenzwertgebersonde vorbereitet. Geeignet für Heizöl EL und Dieselkraftstoff mit biogenen Beimischungen bis zu 20%.

## Universal Grundeinheit NK 10 (nicht kommunizierend)

199.912



Universal-Grundeinheit für doppelwandige Sicherheitstanks und GFK-Tanks, die ohne Auffangwanne aufgestellt werden dürfen. Verbindungsleitungsanschluss 10 mm, Anschlussgewinde G1 1/2 mit Adapterring für G 2, Flanschadapter (für Überwurfmutter), S75x6 (Schütz) und M60x4 (Rotex). Inkl. Wandanschlussdose und Schwimmender Absaugung. Grenzwertgeber CE-geprüft. Mit Komfortfunktion, d.h. der Grenzwertgeber kann ohne Ausbau der Armatur entnommen werden!

Geeignet für Heizöl EL und Dieselkraftstoff mit biogenen Beimischungen bis zu 20%. Für nahezu alle Tankfabrikate einsetzbar. Ersetzt z.B. Armaturen mit Grenzwertgeber-Nr. 117, 118, 125, 145, 233, 236, 238, 262, 263, 264, 266, 276, 280 der Hersteller Berolina, Chemo, Dehoust, Heintz, Mannschott, Nau, Roth, Sotralentz und Ziegler. **Auch für diverse Grenzwertgeber anderer Hersteller einsetzbar.**

## Universal-Erweiterung NK 10 (nicht kommunizierend)

200.912



Universal-Erweiterung für doppelwandige Sicherheitstanks und GFK-Tanks, die ohne Auffangwanne aufgestellt werden dürfen. Verbindungsleitungsanschluss 10 mm, Anschlussgewinde G 1 1/2 mit Adapterring für G 2, Flanschadapter (für Überwurfmutter), S75x6 (Schütz) und M60x4 (Rotex) inkl. Schwimmender Absaugung. Die Armatur ist zur Nachrüstung einer Grenzwertgebersonde vorbereitet. Geeignet für Heizöl EL und Dieselkraftstoff mit biogenen Beimischungen bis zu 20%.

## Aluminium Verbindungsleitungen

Rohrdurchmesser 8 mm x 1.000 mm  
Rohrdurchmesser 10 mm x 1.000 mm

291.112

290.112

**Neben den Universalarmaturen sind auf Anfrage auch Armaturen für Tanks von Apollo, Sulo, Jung, Thyssen, etc. erhältlich.**

WILHELM KELLER GmbH & Co. KG  
Herdweg 1, D-72147 Nehren  
Telefon +49(0)7473 9449-0  
Telefax +49(0)7473 9449-49  
info@oilpress.de, www.oilpress-keller.de

